Datenauswertung mit einem zylindrischen Hodoskop aus szintillierenden Fasern

Diplomarbeit

im Fach Physik

von

Stefan Thomas

angefertigt am
Institut für Strahlen- und Kernphysik
der Universität Bonn

vorgelegt der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität

Bonn
im Dezember 1996

Referent:	Prof. Dr. F. Hinterberger
Koreferent:	Prof. Dr. J. Bisplinghoff

Zusammenfassung

Das EDDA-Experiment befaßt sich mit der systematischen Untersuchung der elastischen Proton-Proton-Streuung im Energiebereich von 0.5 GeV bis 2.5 GeV. Es ist an einem internen Targetplatz am Teilchenbeschleuniger COSY aufgebaut und zeichnet sich durch eine hohe Energie- und Winkelauflösung aus. Durch den Einbau einer neuen Detektorkomponente, der Innenschale, wird eine Vertexrekonstruktion ermöglicht. Die Innenschale besteht aus 640 szintillierenden Fasern, die in vier Lagen helixförmig um das Strahlrohr angeordnet sind. In dieser Arbeit werden die Veränderungen der Winkelauflösung und Nachweiseffizienz durch den Einbau der Innenschale untersucht. Desweiteren wird ein Auswertungsalgorithmus entwickelt, der aus den Signalen der Innenschale die Durchstoßungspunkte der Protonen rekonstruiert. Aufbauend auf diesem Algorithmus wird eine einfache Form der Vertexrekonstruktion realisiert. Die Auswertungsroutinen werden mit Simulationsdaten und Meßdaten getestet.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

In diesem Abschnitt werden die physikalischen Beweggründe für das EDDA-Experiment erläutert und der prinzipielle Aufbau sowie die Funktionsweise des Detektors und seiner Komponenten beschrieben. Im Anschluß daran werden Aufgabenstellung und Thematik der vorliegenden Arbeit vorgestellt.

1.1 Motivation

Ziel des EDDA[1]-Experimentes ist die präzise Messung der Anregungsfunktionen und Spinkorrelationsparameter der elastischen Proton-Proton-Streuung im Energiebereich von 0.5 bis 2.5 GeV.

Hiermit soll eine wesentliche Verbesserung des Weltdatensatzes insbesondere für Energien über 1 GeV erreicht werden. Dies ermöglicht die Durchführung genauerer Streuphasenanalysen, die eine wichtige Schnittstelle zwischen Experiment und Theorie darstellen. So können Modelle der Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung überprüft werden.

Eine weitere starke Motivation ist die Frage, ob dibaryonische Resonanzen, welche von einigen theoretischen Modellen in diesem Energiebereich vermutet werden, beobachtet werden können.[2]

1.2 Konzeption des EDDA-Experimentes

Das EDDA-Experiment ist am Teilchenbeschleuniger COSY[3] in Jülich an einem internen Targetplatz aufgebaut. Hier kann während der Hochbeschleunigung der Strahlprotonen in kleinen Energieschritten und über einen großen Winkelbereich gemessen werden. Bei der Auswertung der Daten wird dann über viele Beschleunigungszyklen gemittelt (Multipass-Technik). Dies verbessert die Statistik, erfordert jedoch ein stabiles, reproduzierbares Strahlverhalten.

Der EDDA-Detektor (Abb.1.1) ist in seiner Konzeption ganz auf die Messung mit einem internen Target und die Kinematik des Proton-Proton-Stoßes zugeschnitten. Außerdem spiegelt sein im groben zweiteiliger Aufbau auch den geplanten zeitlichen Ablauf des Projektes wieder. In der ersten Phase wird mit einem dünnen Fädchentarget die Anregungsfunktion, d.h. die Energieabhängigkeit des differentiellen Wirkungsquerschnitts $\frac{d\sigma}{d\Omega}(T_p)$, der elastischen Proton-Proton-Streuung gemessen. Hierzu bedarf es im Prinzip nur der äußeren Detektorkomponente, der sogenannten Außenschale. Man verwendet Targets aus Polypropylen ($(CH_2)_n$) und reinem Kohlenstoff zur Korrektur des C-Untergrundes, die mittels einer beweglichen Gabelhalterung mit dem COSY-Zyklus synchronisiert in den Strahl gefahren werden. Nach der Entwicklung eines polarisierten Strahles bei COSY soll in der zweiten Phase mit einem ebenfalls polarisierten Atomstrahltarget die Messung auf Spinobservable erweitert werden. Zur Vertexrekonstruktion wird dann der Einbau einer weiteren Komponente, der Innenschale, nötig. Der Aufbau und die Funktionsweise dieser beiden Hauptbestandteile des EDDA-Detektors werden im folgenden kurz erläutert.

[1] **E**xcitation Function **D**ata Acquisition **D**esigned for **A**nalysis of Phase Shifts

[2] Dies führte zu einer etwas pointierteren Interpretation des EDDA-Kürzels: **E**lastic **D**ibaryons **D**ead or **A**live?

[3] **CO**oler **SY**nchrotron (Strahlkühlung mit stochastischer und Elektronenkühlung) Im Rahmen des EDDA-Experimentes wird der Strahl nicht gekühlt.



Abbildung 1.1: Skizze des EDDA-Detektors: **S** Stablage, **R** Halbringe der Ringlage, **F** Faserhalbringe der Ringlage, **H** Innenschale, **P** exemplarische Teilchenbahnen eines elastischen pp-Streuereignisses

1.2.1 Die Außenschale des EDDA-Detektors

Die Außenschale besteht aus 2 Lagen von unterschiedlich geformten Plastikszintillator-Elementen und den zur Datenauslese nötigen Lichtleitern und Photomultipliern:

- Parallel zum Strahl sind rund um das Strahlrohr 32 Szintillator-Stäbe positioniert. Sie bilden die sogenannte Stablage und dienen der Bestimmung des Azimutwinkels ϕ eines Teilchens.

- Darüber befindet sich die sogenannte Ringlage, mit der der Polarwinkel θ bestimmt werden kann. Sie besteht aus 2×29 Szintillator-Halbringen. Zum Erreichen einer gleichmäßigen Winkelauflösung im Schwerpunktsystem nimmt deren Breite strahlaufwärts immer weiter ab. Die letzten Halbringe werden deshalb durch szintillierende Fasern realisiert.

Sämtliche Elemente in der Stab- und der Ringlage sind so konstruiert, daß vom Target wegfliegende Teilchen mindestens zwei benachbarte Elemente jeder Lage durchstoßen. Über den Quotienten der dort deponierten Energien, die proportional zur Weglänge im Szintillationsmaterial sind, kann die Teilchenbahn rekonstruiert werden. Diese Methode (Amplitudenteilung) erlaubt eine Winkelauflösung, die deutlich über die Granularität der einzelnen Detektionselemente hinausgeht. Man erreicht eine Winkelauflösung von 1.5° im Schwerpunktsystem. Der durch den Detektor abgedeckte Raumwinkelbereich beträgt für das Schwerpunktsystem der elastischen Streuung ca. 85%.

Mit den beiden Lagen der Außenschale ist eine schnelle Triggerung auf elastische Proton-Proton-Streuereignisse realisierbar, die sich die Kinematik dieser binären Reaktion zunutzen macht:

- Koplanarer Trigger: Die gestreuten Protonen liegen in einer Ebene mit dem Teilchenstrahl, d.h. die absolute Differenz der Azimutwinkel muß π betragen.

$$|\phi_1 - \phi_2| = \pi$$

- Kinematischer Trigger: Für die Polarwinkel gilt bei Ejektilen gleicher Masse und ruhendem Targetteilchen

$$\tan\theta_1 \cdot \tan\theta_2 = \frac{1}{\gamma_{\mathrm{cms}}^2},$$

wobei γ_{cms} der Lorentzfaktor der Schwerpunktsbewegung ist.

1.2.2 Die Innenschale des EDDA-Detektors

Die Innenschale besteht aus 640 szintillierenden Fasern, die in 4 Lagen helixförmig auf Trägerrohre aufgebracht sind, wobei sich der Drehsinn jeweils abwechselt. Die Fasern sind so positioniert, daß vom Target wegfliegende Teilchen mindestens eine Faser jeder Wicklungsrichtung treffen. Dadurch wird eine Rekonstruktion des Durchstoßungspunktes und zusammen mit den Daten der Außenschale eine Rekonstruktion des Vertex möglich. Die szintillierenden Fasern werden strahlaufwärts von 16-Kanal-Photomultipliern ausgelesen. Die Signale werden von der PCOS[4]-Elektronik weiterverarbeitet. Auf die exakte Geometrie der Innenschale, die Rekonstruktion der Durchstoßungspunkte sowie die grundsätzliche Funktionsweise der PCOS-Elektronik wird in den nächsten Kapiteln ausführlicher eingegangen.

1.3 Thema

Die vorliegende Arbeit entstand in der Übergangszeit zwischen der ersten und zweiten Phase des EDDA-Experiments. In dieser Zeit wurde die Konstruktion der Innenschale vollendet und mit ihrem Einbau in Jülich der Detektor vervollständigt. Außerdem begann man am COSY mit der Entwicklung des polarisierten Strahles, wobei der EDDA-Aufbau als Polarimeter verwendet wurde.

Diese Arbeit befaßt sich mit den Auswirkungen der Inbetriebnahme der Innenschale. Sie hat insbesondere die folgenden Ziele:

- eine Abschätzung der Veränderung von Winkelauflösung und Nachweiseffizienz der Außenschale durch den Einbau der Innenschale
- die Entwicklung und der Test eines Algorithmus zur Winkelrekonstruktion aus den Daten der Innenschale
- eine erste Realisierung der Vertexrekonstruktion

[4]**P**roportional **C**hamber **O**perating **S**ystem

2 Grundlagen

Entwicklung, Aufbau, Funktionsweise und Test der Innenschale sind in mehreren Arbeiten innerhalb der EDDA-Kollaboration ausführlich beschrieben worden. In diesem Kapitel werden einige grundlegende Informationen zusammengestellt. Es erfolgt eine kurze Beschreibung der optimierten Helixgeometrie sowie des Aufbaus der Innenschale, ihrer Komponenten und der Ausleseelektronik.

2.1 Die optimierte Helixgeometrie

Die Hauptaufgabe der Innenschale besteht in einer möglichst genauen Rekonstruktion des Durchstoßungspunktes eines hindurchfliegenden Teilchens. Damit wird in Kombination mit Informationen aus der Außenschale eine Vertexrekonstruktion möglich, wie sie in der zweiten Phase des EDDA-Experiments notwendig ist. Außerdem erlauben die Daten aus der Innenschale eine Kontrolle der Außenschalenergebnisse sowie eine eventuelle Verfeinerung der Triggerbedingungen. Das Einbringen einer weiteren Detektorkomponente zwischen Strahlrohr und Außenschale erhöht jedoch die Kleinwinkelstreuung der Teilchen auf dem Weg zur Außenschale. Daher wurde die Innenschale mit dem Ziel gebaut, bei möglichst geringer Dicke und wenig Material eine möglichst gute Ortsauflösung und Nachweiseffizienz zu erreichen.

Die Innenschale mit ihrer optimierten Helixgeometrie erfüllt diese Anforderungen. Sie besteht aus 4 Lagen von jeweils 160 szintillierenden Fasern mit rundem Durchmesser. Die Fasern sind helixförmig mit für jede Lage abwechselnder Wicklungsrichtung auf dünne Trägerrohre aufgebracht. Die 1. und 3. Lage sind rechtsherum, die 2. und 4. Lage linksherum gewickelt. Durch den unterschiedlichen Drehsinn entstehen Kreuzungsbereiche von rechts- und linksgewickelten Fasern, so daß aus der Kenntnis der von einem Teilchen durchflogenen Fasern eine Rekonstruktion des Durchstoßungspunkts möglich wird. Die äußeren beiden Lagen der Innenschale dienen hierbei der Verbesserung der Nachweiseffizienz. Sie sind derart angeordnet, daß ihre Faserseelen vom Nullpunkt aus gesehen genau an den Stellen der minimalen Nachweiseffizienz der inneren Lagen liegen. Das Prinzip dieser sogenannten optimierten Helixgeometrie ist in Abb.2.1 dargestellt.



Abbildung 2.1: Skizze der optimierten Helixgeometrie. Die Fasern der 3. und 4. Lage liegen vom Target aus gesehen in den Nachweislücken der 1. und 2. Lage.



Abbildung 2.2: Koordinatensystem

Die optimierte Helixgeometrie läßt sich als Bedingung an die Wicklungsparameter der Fasern formulieren. Eine Definition dieser Parameter sowie die mathematische Formulierung der optimierten Geometrie erfolgt im Anhang. Das verwendete Koordinatensystem ist in Abb. 2.2 skizziert. Die z-Achse des Koordinatensystems zeigt in Strahlrichtung. Der Ursprung liegt im Targetmittelpunkt.

2.2 Die Komponenten der Innenschale

2.2.1 Szintillierende Fasern

Bei den zum Bau der Innenschale verwendeten szintillierenden Fasern handelt es sich um Fasern mit einem runden Querschnitt und einem Durchmesser von 2.5 mm. Sie werden von der Firma Kuraray bezogen (Fasertyp: SCSF - 81 New Clad) und bestehen aus einem Plastikszintillatorkern („Core“) aus Polystyrol, welcher von einer dünnen Acrylschutzschicht („Cladding“) umgeben ist. Um ein Übersprechen des Lichts zwischen zwei Fasern zu verhindern und das Cladding zu schützen, wird zusätzlich noch eine EMA-Schutzschicht (extra mural absorber) aufgetragen. Dadurch vergrößert sich der Faserdurchmesser auf ca. 2.6 mm. Ein Problem beim Verlegen der Fasern stellen die vier Targetstutzen bei $z = 0$ mm dar. Um diese Hindernisse mit möglichst wenig Lichtverlusten zu umgehen, wurde ein thermoplastisches Biegeverfahren entwickelt [ENG93] und die entsprechenden Fasern stromlinienförmig um die Stutzen herumgeführt. Die prinzipielle Eignung von szintillierenden Fasern für den Bau der Innenschale sowie die Auswirkungen von äußeren Einflüssen, Alterungsprozessen und des Biegeverfahrens auf die Lichtausbeute wurde in mehreren Arbeiten untersucht ([WIE91], [DOR93], [ENG93], [ZIE93]).

Zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit einzelner Fasern, der Signalauslese und Weiterverarbeitung ist ein LED-Monitor konzipiert worden [ZIE93]. Über dünne Lichtleiter an den Faserenden können Lichtpulse in das Detektorsystem eingekoppelt und die Reaktion der Ausleseelektronik untersucht werden.

2.2.2 Trägerrohre

Um die optimierte Helixgeometrie möglichst exakt zu realisieren, werden zur Positionierung der Fasern vier Trägerrohre aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFK) benutzt. In diese von der Firma STESALIT hergestellten Rohre sind bei einer Wandstärke von 1 mm Nuten mit einer Tiefe von 0.5 mm eingefräst. Die Nuten folgen der optimierten Geometrie und fixieren die Fasern mit hoher Genauigkeit. Die Rohre ihrerseits werden durch vier Paßstifte an der richtigen Position festgehalten. An den Stellen der vier Targetstutzen befinden sich jeweils halbrunde Aussparungen. Die Innenradien der Rohre sind

$$r_{i,1} = 80.2\ \text{mm},\quad r_{i,2} = 83.8\ \text{mm},\quad r_{i,3} = 87.4\ \text{mm},\quad r_{i,4} = 91.0\ \text{mm}.$$

Aus der Kenntnis der Nuttiefe (0.5 mm) und des Faserradius (1.3 mm) ergeben sich daraus die Radien der vier Lagen:

$$R_1 = 82.0\ \text{mm},\quad R_2 = 85.6\ \text{mm},\quad R_3 = 89.2\ \text{mm},\quad R_4 = 92.8\ \text{mm}$$

Der Zwischenraum von 0.5 mm zwischen den szintillierenden Fasern und den Innenradien der jeweils darüberliegenden Trägerrohre erlaubt das Umwickeln jeder Faserlage mit einer Schicht Kapton-Folie zum Schutz der Fasern.

2.2.3 Photomultiplier

Zur Auslese der Signale der 640 szintillierenden Fasern werden 16-kanälige Multianoden-Photomultiplier der Firma Hamamatsu (Typ R4760) verwendet. Aufgrund der hohen Faseranzahl verbieten Kosten- sowie Platzgründe die Benutzung von Einkanalphotomultipliern. Die kompakte und preiswertere Alternative sind deshalb Multianoden-Photomultiplier. Diese haben mehrere Kathoden und eine entsprechende Anzahl von Kanälen zur Sekundärelektronenvervielfachung sowie von Anoden nachgeschaltet. Nach einer Untersuchung von verschiedenen Multianoden-Multipliern ([JOO92], [ZIE93]) beweist der obengenannte Photomultiplier die beste Eignung für eine Benutzung im Rahmen der Innenschale. Seine Quanteneffizienz beträgt ca. 15%, und er zeigt ein vernachlässigbar kleines Übersprechverhalten zwischen den Kanälen. Desweiteren liegt die maximale spektrale Empfindlichkeit der Bialkali-Kathode bei 420 nm und weist damit eine gute Anpassung an das Emissionsspektrum der verwendeten Fasern auf, dessen Maximum bei 437 nm liegt. Die Ankopplung der Fasern an die Multiplier erfolgt über Silikon-Koppelkissen.

2.3 Die Signalverarbeitung mit PCOS

Die Aufgabe der Ausleseelektronik ist eine schnelle Umwandlung der analogen Photomultipliersignale in logische Signale und eine Weitergabe der Nummern der getroffenen Fasern. Zu diesem Zweck wird das System PCOS III[5] der Firma LeCroy benutzt. Es ist ursprünglich zur Aufnahme von Drahtkammerstromsignalen ausgelegt, kann aber im Rahmen des EDDA-Experiments zur Auslese von Spannungssignalen umgerüstet werden [LAH92]. Es besteht aus folgenden Komponenten:

- 16-Channel Chamber Card (2735 PC)
- 32-Channel PCOS-Delay and Latch Modul (2731 A)
- PCOS-Crate Readout Controller (2738)
- Data Buffer and CAMAC-Interface Controller (4299)

Eine schematische Übersicht der Signalverarbeitung gibt Abbildung 2.3. Genauere Informationen finden sich in [SCH96].

[5] **P**roportional **C**hamber **O**perating **S**ystem der 3. Generation



Abbildung 2.3: Skizze der PCOS-Ausleseelektronik

Die analogen Signale der Photomultiplier werden in den Chamber Cards vorverstärkt und mittels eines Diskriminators in logische ECL-Signale umgewandelt. Für jeden Kanal ist zusätzlich ein Spannungsteiler vorgeschaltet, der die Eingangssignale an das PCOS anpaßt und außerdem einen individuellen Abgleich der einzelnen Kanäle erlaubt. Die Signale von jeweils zwei 2735 PC-Karten werden dann auf ein Delay-and-Latch-Modul gegeben. Hier werden sie als 32 Bit-Wort zwischengespeichert und können vom Readout Controller ausgelesen werden. Dazu setzen die Latch-Module ein sogenanntes LAM-Signal[6], sobald bei ihnen ein Signal ankommt. Im Readout Controller werden den gesetzten Kanälen dann frei konfigurierbare Nummern zugeordnet, eine Informationsweitergabe erfolgt über zwei Ausgänge. Der ECL-Ausgang bietet die Möglichkeit einer Online-Analyse, während der Databus-Ausgang zum CAMAC-Interface Controller führt. Dieser stellt die Verbindung zur übrigen EDDA-Datenaufnahme inklusive Speicherung der Daten auf Bänder her. Insbesondere sind über dieses Interface Einstellungen von Triggerschwellen oder Verzögerungszeiten durch CAMAC-Befehle möglich. Die Triggerung der gesamten PCOS-Datenaufnahme geschieht über die Außenschale.

[6] **L**ook **A**t **M**e

3 Kleinwinkelstreuung durch die Innenschale

Mit dem Einbau der Innenschale in den EDDA-Detektor wird nicht nur die Vertexrekonstruktion sondern auch die Überprüfung der Nachweiseffizienz der Außenschale möglich. Das Einbringen von weiterem Material zwischen Target und Außenschale verursacht jedoch auch größere Kleinwinkelstreuungen und Energieverluste der Ejektile. In diesem Kapitel erfolgt deshalb eine Untersuchung der Veränderung von Winkelauflösung und Nachweiseffizienz der Außenschale nach der Integration der Innenschale in das Detektorsystem. Als Basis für diese Untersuchung dienen Simulationsrechnungen.

3.1 Erzeugung der Daten

Zur Bereitstellung von Daten für eine Untersuchung der Negativ-Effekte des Innenschalen-Einbaus wird die Simulation SIGI verwendet. Sie entstand im Rahmen mehrerer hausinterner Arbeiten ([GRO97], [ROS94]) aus dem Simulationspaket GISMO und erlaubt eine Simulation der physikalischen Prozesse im EDDA-Detektor sowie der resultierenden Detektorsignale.

Mit SIGI werden für die drei Strahlenergien 0.5 GeV, 1.5 GeV und 2.5 GeV jeweils 200 000 elastische Proton-Proton-Streuprozesse im EDDA-Detektor erzeugt. Hierbei wird ein punktförmiger Vertex im Ursprung sowie eine Gleichverteilung der Ereignisse im Phasenraum gewählt. Zum Vergleich geschieht dies jeweils ohne Innenschale, mit Innenschale und zusätzlich einmal unter Abstellung sämtlicher Kleinwinkelstreuungen (Straggling). Letzteres soll die prinzipiellen Grenzen der Winkelauflösung veranschaulichen, ohne Streueffekten in Strahlrohr, Innen- und Außenschale zu betrachten.

Die Innenschale wird bei der Simulation realisiert durch vier CFK-Trägerrohre[7] und darin eingelassen vier Lagen von jeweils 160 Fasern aus Polystyrol ($[CH(C_6H_5)\text{-}CH_2]_n$) mit einem Durchmesser von 2.6 mm. Die Nuten schmiegen sich hierbei an die Fasern an. Auf die Nachbildung des Claddings, der EMA-Schutzfarbe sowie des Klebstoffes zur Fixierung der Fasern wird verzichtet. Die verwendeten, geometrischen Kenngrößen der Helixlage werden den Konstruktionszeichnungen für die Trägerrohre entnommen und sind in der folgenden Tabelle unter Beibehaltung der im Anhang eingeführten Nomenklatur zusammengestellt.

Tabelle 3.1: Die geometrischen Kenngrößen der 4 Lagen der Innenschale

Lage	r_i [mm]	R_i [mm]	L_i [mm]	b_i $[\frac{\text{mm}}{\text{deg}}]$
1	80.2	82.0	517.7	3.0453
2	83.8	85.6	540.5	-3.1794
3	87.4	89.2	563.2	3.3130
4	91.0	92.8	585.9	-3.4464

Der Wicklungswinkel δ beträgt 170° bezogen auf L_i.

Entgegen der realen Konstruktion der Innenschale fangen die Fasern und Nuten schon bei z = 0 mm an, die Trägerrohre enden bei $z = L_i$. (Außerdem wurden die Aussparungen für die Targetstutzen und die Abnahme der Rohrwandstärke auf 0.5 mm im z-Bereich von 0 mm bis 20 mm nicht berücksichtigt.)

[7] Aus den Angaben des Herstellers errechnen sich die Massenanteile der vier Komponenten des kohlefaserverstärkten Kunststoffes als: C: 88.32%, O: 6.84%, H: 2.42%, N: 2.42%.

3.2 Auswertung der Daten

Zur Datenanalyse des EDDA-Experiments wird das Programm YODA[8] verwendet. Es entstand im Rahmen einer Dissertation innerhalb der Arbeitsgruppe [SCH95] und wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Es erlaubt den Zugriff auf die Daten von Messungen bzw. Simulationen mittels sogenannter hoc-files[9]. In diesen an die Programmiersprache C angelehnten Analyseroutinen können für jedes Ereignis eine Vielzahl von Detektorinformationen abgerufen und ausgewertet werden. Insbesondere unterstützt YODA das Erstellen von Histogrammen, die ihrerseits mit YODA selbst oder zum Beispiel mit dem Programm PAW++ angezeigt und bearbeitet werden können.

3.2.1 Winkelauflösung

Um die Winkelauflösung des EDDA-Detektors vor und nach dem Einbau der Innenschale zu untersuchen, werden für jedes detektierte Proton die Differenzen der aus den Detektorsignalen rekonstruierten Winkel (θ_{rek}, ϕ_{rek}) und der simulierten Streuwinkel (θ_{sim}, ϕ_{sim}) berechnet. Das heißt:

$$\begin{aligned} \Delta\theta &= \theta_{\mathrm{rek}} - \theta_{\mathrm{sim}} \\ \Delta\phi &= \phi_{\mathrm{rek}} - \phi_{\mathrm{sim}} \end{aligned}$$

Diese Winkeldifferenzen resultieren aus Kleinwinkelstreuprozessen innerhalb des EDDA-Detektors (z.B. im Strahlrohr oder Detektormaterial) sowie aus prinzipiellen Ungenauigkeiten der Rekonstruktion. Letztere hängen mit der Statistik der Energiedeposition der Teilchen in den Szintillatorelementen und deren Energieabhängigkeit zusammen; hierbei führen beide Effekte zu Fehlern in der Amplitudenteilung.

Bei einem idealen Detektor wären die Winkeldifferenzen gleich Null, während bei einem realen Detektor jeweils eine Verteilung um Null zu erwarten ist. Die Breiten dieser Verteilungen bzw. ihre Streuungen um den Mittelwert geben ein Maß für die Winkelauflösung des Detektors. Zur eingehenderen Untersuchung dieser Winkelauflösung insbesondere auch ihrer Abhängigkeit vom Polarwinkel θ_{sim}, unter dem ein Teilchen vom Target wegfliegt, werden innerhalb von YODA zweidimensionale Histogramme angelegt: es werden - jeweils für ϕ und θ getrennt - die Winkeldifferenzen gegen die zugehörigen Polarwinkel θ_{sim} eingetragen. Abbildung 3.1 zeigt beispielhaft die so resultierenden Histogramme bei einer Strahlenergie von 1.5 GeV und ohne Einbau der Innenschale. Neben der erwarteten Symmetrie um die Winkelabweichung Null erkennt man sofort die Begrenztheit des Detektors im θ-Winkelbereich. Desweiteren fallen im linken Histogramm Rekonstruktionsprobleme für den Polarwinkel beim Übergang von den Fasern zu den Halbringelementen der Ringlage (bei ungefähr 52°) auf. Sie rühren daher, daß im Bereich dieses Übergangs gleichzeitig Fasern und Halbringe getroffen, zur Rekonstruktion hier jedoch nur die Fasersignale benutzt werden. Dadurch wird der rekonstruierte Polarwinkel systematisch zu groß bzw. $\Delta\theta$ deutlich größer als Null. An der Korrektur dieses Effektes wird gearbeitet [DIE96]. Außerdem läßt sich im linken Histogramm die Körnigkeit der Außenschale insbesondere der Fasern beobachten. Dadurch daß die rekonstruierten Winkel hier quasi diskret sind bzw. Sprünge zeigen, die simulierten Polarwinkel den Winkelbereich jedoch kontinuierlich durchlaufen, entsteht die Streifen-Struktur in der $\Delta\theta$-Auftragung.

Um die erzeugten Histogramme quantitativ auszuwerten, werden sie in jeweils 18 horizontale Scheiben mit einer Dicke von 4° zerlegt (d.h. $\theta_{\mathrm{sim}} \in [8^o, 12^o[$, $[12^o, 14^o[$ usw.)

[8]**Y**et another **O**nline **D**ata **A**nalyzer
[9]**h**igh **o**rder **c**alculator



Abbildung 3.1: Beispielhistogramme für 1.5 GeV (ohne Innenschale). In die Histogramme sind die Winkelabweichungen $\Delta\theta$ bzw. $\Delta\phi$ in Abhängigkeit vom simulierten Polarwinkel θ_{sim} eingetragen.

und deren Inhalte dann in eine Ebene projiziert. So resultieren für $\Delta\theta$ sowie $\Delta\phi$ jeweils 18 eindimensionale Histogramme, in denen die Winkelabweichungen für einen bestimmten Polarwinkelbereich eingetragen sind. Eine Betrachtung dieser Histogramme zeigt, daß die Abweichungen der Winkel je nach Energie und simulierter Konstellation einer geringfügig anderen Verteilung unterliegen. Dies liegt daran, daß die Statistik der Kleinwinkelstreuungen in Strahlrohr und Detektormaterial ungefähr einer Gaußverteilung folgt, während die statistischen Prozesse der Winkelrekonstruktion eher landau-verteilt sind. Beide Phänome vermischen sich abhängig von der betrachteten Strahlenergie und der Menge des streuenden Materials im Detektor mehr oder weniger und führen so zu den unterschiedlichen Verläufen der Winkelabweichungen.

Zum Vergleich der Histogramme wird deshalb jeweils die Standardabweichung σ berechnet. Diese wohldefinierte Größe, die ein Maß für die Streuung der einzelnen Werte um den Mittelwert darstellt, ist unabhängig von der Form der Verteilungen und somit eine gute Kenngröße für die Winkelauflösung. Die zur Berechnung der Standardabweichung verwendeten Gleichungen [LEO87] seien im folgenden kurz angegeben und erläutert. Jeder einzelne Eintrag x_j in ein Histogramm mit n Bins wird hierbei als eine von insgesamt N Messungen interpretiert. Nach Befüllen des Histogramms enthält dann jedes Bin an der Stelle x_i $h(x_i)$ Einträge, aus denen der Mittelwert $\bar{x}$ berechnet wird:

$$\begin{aligned} N &= \sum_{i=1}^{n} h(x_i) \\ \bar{x} &= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n} h(x_i) x_i \end{aligned}$$

Die Standardabweichung σ sowie ihre Ungenauigkeit erhält man mit

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{1}{\sqrt{N-1}}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} h(x_i)(x_i - \bar{x})^2} \\ \Delta\sigma &= \frac{\sigma}{\sqrt{2(N-1)}} \end{aligned}$$

$\Delta\sigma$ ist praktisch die Standardabweichung der Standardabweichung. Für ihre Berechnung wird die Annahme einer Gaußverteilung gemacht. Wie oben angedeutet, entspricht dies nicht genau der Realität, ist jedoch im Rahmen einer Abschätzung der Ungenauigkeit von σ vertretbar. In die Berechnung von σ geht diese Annahme nicht ein.

Nach Auftragen der σ-Werte für die verschiedenen Detektorkonstellationen und Strahlenergien erhält man die Abbildungen 3.2 bis 3.4 auf den nachfolgenden Seiten. Die berechneten Ungenauigkeiten $\Delta\sigma$ der Standardabweichungen sind hierbei stets kleiner als die Ausmaße der Symbole in den Grafiken. Sie beschreiben jedoch ausschließlich die statistischen Fehler der σ-Berechnung, die also vernachlässigbar klein sind. Eventuelle Fehler in den Ausgangshistogrammen (siehe Abbildung 3.1), die von lokalen Problemen und Effekten der Rekonstruktion herrühren, werden nicht berücksichtigt. Sie führen aber zum Beispiel zu den Sprüngen in der $\sigma_{\Delta\theta}$-Auftragung bei dem schon erwähnten Übergang von Fasern und Halbringen der Ringlage bei ca. 52°.

Zur Verdeutlichung der Auflösungsverschlechterung durch den Einbau der Innenschale ist jeweils noch die Differenz der σ-Werte ohne und mit Innenschale eingetragen. Man erkennt, daß diese Differenz erwartungsgemäß eine Abhängigkeit von der Strahlenergie sowie dem Polarwinkel θ zeigt. Aus den Grafiken lassen sich folgende Ergebnisse qualitativ ablesen:

- Die Winkelauflösung für den Polarwinkel θ ist generell besser als für den Azimutwinkel ϕ. Dies liegt daran, daß mit einer ungefähr gleichen Anzahl von Detektorelementen (32 Stäbe gegenüber 29 Ringen) zwei verschiedene Winkelbereiche überdeckt werden, und zwar 360° bei ϕ aber nur 62° bei θ.

- Bei der Strahlenergie von 0.5 GeV findet durch den Einbau der Innenschale eine Einschränkung des meßbaren Winkelbereichs statt. Die Ejektile werden bei den nicht mehr detektierten Winkeln also entweder absorbiert oder aus den Triggerbedingungen herausgestreut. Diese Beobachtung führt zu einer genaueren Untersuchung der Nachweiseffizienz im nächsten Abschnitt.

- Mit steigender Strahlenergie nimmt der Einfluß von Kleinwinkelstreuungen ab und damit auch der Negativeffekt durch den Einbau der Innenschale. Die Winkelauflösung wird immer mehr von der Statistik der Energiedepostition in den Szintillatoren dominiert.

- Die Streueffekte spielen insbesondere bei den kleinen und den großen Streuwinkeln eine Rolle, während bei mittleren Winkeln der Einfluß der Kleinwinkelstreuung minimal wird.

Die Erklärung für die letzten beiden Beobachtungen findet man in der Physik der Kleinwinkelstreuung. Näherungsweise läßt sich eine Gaußbreite δ der Winkelabweichung nach dem Durchflug eines Teilchens durch ein bestimmtes Material berechnen als:

$$\delta = \frac{13.6\ \mathrm{MeV}}{\beta cp} Z \sqrt{\frac{x}{x_0}} [1 + 0.038 \ln\left(\frac{x}{x_0}\right)]$$

Hierbei beschreiben p, βc und Z den Impuls, die Geschwindigkeit und die Ordnungszahl des Teilchens. x ist der Strahlungsweg des Teilchens, x_0 die Strahlungslänge des durchflogenen Materials [RPP96]. Bei langen Strecken im Material bzw. kleinen Teilchenimpulsen erwartet man also eine verstärkte Kleinwinkelstreuung. Dies entspricht genau der Beobachtung: die unter großen Winkeln θ gestreuten Protonen haben eine niedrigere kinetische Energie T $(T = T_{\mathrm{beam}}/(1 + \gamma_{\mathrm{cms}}^2 \tan^2\theta))$, während mit einer Streuung unter sehr kleinen Winkeln längere Flugstrecken l durch die Detektorelemente und das Strahlrohr verbunden sind $(l \propto 1/\sin\theta)$.

Eine gemeinsame, quantitative Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse erfolgt nach dem Vergleich der Nachweiseffizienzen vor und nach Einbau der Innenschale.

3.2.2 Nachweiseffizienz

Zur Untersuchung der Nachweiseffizienz des EDDA-Detektors vor und nach Einbau der Innenschale werden dieselben simulierten Daten wie schon im vorigen Abschnitt verwendet. Es wird ausgewertet, wieviele der insgesamt von der Simulation erzeugten elastischen Proton-Proton-Streuereignisse detektiert und von der Datenanalyse als solche identifiziert werden. Die Nachweiseffizienz η wird folgendermaßen definiert:

$$\eta = \frac{\text{Anzahl der identifizierten elastischen pp-Stöße } n}{\text{Anzahl der simulierten elastischen pp-Stöße } N}$$

Um zusätzlich noch Informationen über eine Abhängigkeit der Nachweiseffizienz vom Streuwinkel θ zu erhalten, erfolgt die Quotientenbildung jeweils für bestimmte Winkelbereiche getrennt. Jedes Ereignis wird hierbei über den aus der Simulation bekannten Polarwinkel des ersten Protons charakterisiert. Da sich in der Datenanalyse die Angabe des Winkels im Schwerpunktsystem als praktischer erweist, wird auch hier eine Umrechnung in das Schwerpunktsystem vorgenommen. Man nimmt also die θ_{cms}-Spektren der insgesamt erzeugten und detektierten Ereignisse auf und bildet den Quotienten. Die so resultierenden Verläufe der Nachweiseffizienzen $\eta(\theta_{\mathrm{cms}})$ sind für die drei untersuchten Strahlenergien in Abbildung 3.5 dargestellt. Auf ein Einzeichnen der Fehlerbalken wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Die relativen Fehler liegen zwischen 1-2%. (Eine detaillierte Erläuterung der verwendeten Fehlerbehandlung erfolgt im Anhang dieser Arbeit.) Man erkennt das Abnehmen der Nachweiseffizienz nach dem Einbau der Innenschale sowie die deutliche Verkleinerung des Winkelbereichs bei der niedrigen Energie von 0.5 GeV. Beide Effekte sind durch zusätzliche Absorptionen bzw. Sekundärreaktionen oder stärkere Streuungen in der Innenschale zu erklären. Sobald bei einem der beiden Protonen eines elastischen Stoßereignisses eine der genannten Reaktionen auftritt, wird das Ereignis nicht als elastische pp-Streuung identifiziert.